

 **CTE**[®]
WORK BECOMES EASY



 **CTETRACCESS 135**

ESP

CTE TRACCESS 135

La configuración extremadamente versátil del brazo y la compactibilidad de la máquina hacen que el **CTE TRACCESS 135** sea el mejor aliado para operadores, podadores, instaladores y alquiladores.

VERTICALIDAD ABSOLUTA CON UN MANDO

Garantizando una operatividad significativa en altura. Realizando el movimiento de elevación total en menos tiempo: ideal para limpiar fachadas.

ÁREA DE TRABAJO SIN RESTRICCIONES

Sin limitación en toda su area de trabajo para un uso más fácil y para reducir el riesgo de daños. Ideal para usuarios y empresas de alquiler.





COMPACIDAD

Gracias a su altura de menos de 2 m y un ancho de menos de 80 cm, **CTE TRACCESS 135** pasa por de puertas estándar y entradas estrechas.

CONTROL REMOTO CON CABLE

para maniobrar suavemente la plataforma mientras tracciona, garantizando la seguridad del operador.



PROTECCIÓN DE PLUMA SUPERIOR

En nuestras plataformas aéreas **CTE**, tanto el cilindro de extensión como los sistemas eléctricos e hidráulicos están instalados dentro del brazo telescópico, protegidos de la intemperie y la suciedad. El sistema eléctrico y los latiguillos hidráulicos alojados en la cadena portables dentro del brazo están protegidos de quedar atrapados con otros elementos durante la operación.



DATOS TÉCNICOS

- Brazo Articulado (2 elementos) + brazo telescópico (Brazo principal + telescópico) + Jib
- Rotación de la torreta de 320°
- Controles hidráulicos individuales en la cesta
- Controles de arranque y parada del motor desde la cesta
- Base de la cesta en material compuesto con barandillas de aluminio
- Nivelación automática de la cesta accionada hidráulicamente
- Dispositivo de detección de carga de cesta
- 4 estabilizadores hidráulicos con sensores de seguridad
- Toma de corriente de 230 Vac en la cesta
- Gradeabilidad aproximadamente 31%
- Velocidad Max. de tracción 1,5 Km/h
- Sistema de dirección y tracción electrohidráulica con control remoto por cable
- Motor eléctrico auxiliar de 230 Vac 1,5 Kw
- Horometro
- Colores estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)
- Certificado CE, EN 280: 2013

Disponible con los siguientes motores:

Motor de gasolina Honda 15 Hp - Motor diesel Lombardini

CTE S.p.A.

Sede

Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT

Fábrica

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT

Ph. +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659